




Floor & Ceiling Series

Durability is our utmost care.

www.centralair.co.th



Floor Standing Type

Golden Series OF COOLING SYSTEM PERFECTION

Model : CFH-GS



CONDENSING UNIT
CCS-NS



Ceiling Type

FANCOIL UNIT

CFH-GS

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time
- Available for Room thermostat or Wireless remote control

เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นับถือให้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด

เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนเพดาน ตั้งพื้นและแบบติดตั้ง สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง พร้อมรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบทันสมัย สะดวกกับการใช้งาน แผ่นกรองอากาศสามารถถอดทำความสะอาดและน้ำกลับ มาใช้ใหม่ได้ ท่อทองแดงและรีบอร์อูมิเนียมที่ใช้มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น




Golden Series OF COOLING SYSTEM

PERFECTION

- ประสิทธิภาพสูง
- ออกแบบเพื่อความทนทาน กระจายลมเย็นทั่วถึง รวดเร็ว
- ประหยัดพลังงาน
- มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือก ทั้งชนิดมีสายและไร้สาย

MODEL : CFH-GS
Floor & Ceiling Series

MODEL	INDOOR	CFH-GS12	CFH-GS16	CFH-GS18	CFH-GS20	CFH-GS25	CFH-GS28	CFH-GS33	CFH-GS35	CFH-GS38	CFH-GS33	CFH-GS35	CFH-GS38					
	OUTDOOR	CCS-NS12	CCS-NS16	CCS-NS18	CCS-NS20	CCS-NS25	CCS-NS28	CCS-NS33	CCS-NS35	CCS-NS38	CCS-NS33	CCS-NS35	CCS-NS38					
SYSTEM	COOLING CAPACITY	BTU	12,295	16,393	18,100	20,491	25,272	28,004	29,712	33,127	35,176	38,250	33,127	35,176	38,250			
		WATT	3,600	4,800	5,300	6,000	7,400	8,200	8,700	9,700	10,300	11,200	9,700	10,300	11,200			
	INPUT WATT	WATT	1,233	1,649	1,821	2,062	2,543	2,650	3,083	3,271	3,638	3,890	4,211	3,647	3,872	4,211		
	EER.	BTUH./WATT	9.97	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.66	9.08	9.08	9.08	9.04	9.08	9.08	9.08	9.08	
	SYSTEM CURRENT	AMP	5.60	7.50	8.50	9.60	9.50	12.00	12.30	14.56	14.60	16.54	17.70	18.75	5.69	5.92	6.28	
OUTDOOR DATA		V.-Ph.-Hz.	220-1-50										380-3-50					
	COMPRESSOR	TYPE	ROTARY				SCROLL	ROTARY	SCROLL	ROTARY	SCROLL							
		V.-Ph.-Hz.	220-1-50										380-3-50					
	MOTOR CONDENSING	WATT	84		108			170			275			117				
		V.-Ph.-Hz.	220-1-50										380-3-50					
		RPM.	950	940	900													
		CFM.	2,100					2,800										
	BLOWER DIAMETER	INCH	16		18			20			22							
	REFRIGERANT	TYPE	R22															
	CONDENSING COIL	Sq.ft.	5.4808	5.4363					7.5833					8.5833	7.5833	8.5833		
		ROW	1	2														
		Fin/Inch	20	14	16					18			16	18				
	SUCTION DIAMETER	INCH	5/8					3/4										
	LIQUID DIAMETER	INCH	3/8					1/2										
	DIMENSION WxHxD	CM.	73.5x66.7x28			78.6x66.7x29			84x66.7x34			84x81.9x34			89.1x81.9x34		90.1x81.9x34	
	WEIGHT	KG.	45	53	54	58	60	67	69	71	73	69	71	73				
	AIR FLOW	CFM.	600	700	800			1,000			1,100			1,400				
MOTOR FAN COIL	WATT	85		166			127			260			166					
	UNIT	1										2						
	V.-Ph.-Hz.	220-1-50																
	RPM.	3 Speed 1,250 - 1,050 - 850																
BLOWER DIAMETER	INCH	6x8		7x7			6x8			7x7								
	UNIT	2					3					4						
EVAPORATOR COIL	Sq.ft.	2.1325					3.3758					4.6192						
	ROW	2	3					2			3		2	3				
	Fin/Inch	18					16					18	12	14	18	12	14	
AIR OUTLET FIXTURE	TYPE	Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)																
DRAIN PIPE DIA.	INCH	3/4																
DIMENSION WxHxD	CM.	81x65x23			81x65x25			119x65x25			157x65x25							
WEIGHT	KG.	28	30			45			55									
ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน		 มาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ 1155-2536																

NOTE © COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 °F. DB/67 °F.WB, AMBIENT TEMP. 95 °F.DB SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)