



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์



321BW SERIES

- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- ระบบน้ำยา R32 ขนาด 13,648 - 40,602 BTU
- ทำงานด้วยระบบ DC INVERTER
- ส่งลมได้แรงและไกลด้วยระบบ TURBO WIND SPEED
- ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน
- เครื่องทำงานเงียบ ดูแลรักษาง่าย
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิทัล (สามารถเพิ่มรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายได้)
- แผ่นกรองอากาศ AIR FILTER
- แผ่นฟอกอากาศ AIR PURIFIER
- แผงคอยล์เย็นเคลือบสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน



REMOTE CONTROL



CONDENSING
MODEL : CCS-321BW

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน



CE SASO



ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007, ISO/IEC 17025 : 2005



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ Central Air Floor & Ceiling Type Inverter

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFH-32IBW13	CFH-32IBW19	CFH-32IBW25	CFH-32IBW28	CFH-32IBW30	CFH-32IBW33	CFH-32IBW36	CFH-32IBW40	CFH-32IBW33(A)	CFH-32IBW36(A)	CFH-32IBW40(A)	
	OUTDOOR	CCS-32IBW13	CCS-32IBW19	CCS-32IBW25	CCS-32IBW28	CCS-32IBW30	CCS-32IBW33	CCS-32IBW36	CCS-32IBW40	CCS-32IBW33(A)	CCS-32IBW36(A)	CCS-32IBW40(A)	
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/Hr	13,648	19,448	25,590	28,319	30,366	33,437	36,508	40,602	33,437	36,508	40,602
		Watts	4,000	5,700	7,500	8,300	8,900	9,800	10,700	11,900	9,800	10,700	11,900
	Input Watt	Watts	1,026	1,394	2,297	2,693	2,900	3,204	3,536	3,892	2,955	3,395	3,847
	SEER	Btu/Hr/Watts	18.79	18.93	18.06	16.71	16.59	17.05	17.83	17.61	18.24	18.02	17.94
	Egat Certified	Label No.5											
	TIS Standard	TIS 2134-2553 TIS 1155-2557											
	Rated Current	Amps	5.49	6.34	10.44	12.24	13.18	14.56	16.07	17.69	5.99	6.88	7.79
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	455	648	853	944	1,012	1,114	1,217	1,353	1,114	1,217	1,353
	Air Direction	Type	Manual / Auto Swing (Option)										
	Motor Fan Coil (DC Motor)	Watts	69	69	70	70	70	120	120	120	120	120	120
	Evaporator Coil	Type	Aluminium Fin & Inner Grooved Copper Tube										
	Control	Type	Wired Remote Control / Wireless Remote Control (Option)										
	Drain	Inc	3/4										
	Dimension (W/H/D)	MM	1,020/620/260	1,020/620/260	1,320/620/260	1,320/620/260	1,320/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260
	Weight	Kg	32	33	39	40	53	60	60	65	60	60	65
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing (DC Motor)	Watts	69	69	69	69	69	69	120	120	69	120	120
	Condensing Coil	Type	Aluminium Fin & Inner Grooved Copper Tube										
	Expansion Device	Type	Electronic Expansion Valve										
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Liquid Size	Inc	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction Size	Inc	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Dimension (W/H/D)	MM	1,040/710/427	1,040/710/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/965/427	1,040/965/427	1,040/862/427	1,040/965/427	1,040/965/427
Weight	Kg	56	56	65	65	65	70	78	78	70	78	78	

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement.
(ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

อุปกรณ์มาตรฐาน

- แพนคอยล์ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แพรินท์
- วาล์วบริการ (SERVICE VALVES)
- ฟิลเตอร์ทรายเออร์ (FILTER DRIER)
- ชาร์จน้ำยา R32 เต็มระบบ

ตัวเลือก (Option)

- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- ระบบฟอกอากาศแบบพลาสมา
- AUTO SWING ปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- อุปกรณ์ป้องกันเครื่องเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าตก หรือเกิน
- คอยล์ร้อนเคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

32IBW SERIES



Turbo Button



Dehumidifying



Pre Filter



High Durability



Auto Restart



LED Display



24h Timer



Self-Diagnosis Function

